




Domekt CF 200 F C8

Débit d'air maximal, m³/h	202
Débit d'air maximal, l/s	56
Débit d'air de référence, m³/s	0,039
Pertes de charge de référence, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,19
Rendement thermique du récupérateur de chaleur, %	90
Puissance de la batterie électrique, kW/Δt, °C	0,5/10,3
Tension d'alimentation, V	1~230
Intensité maximal HE, A	3,2
Câble d'alimentation, mm²	3x1,5
Puissance électrique en entrée du moteur du ventilateur au débit de référence, W	41
Puissance électrique en entrée du moteur du ventilateur au débit maximal, W	14
Niveau de puissance acoustique, L _{WA} , dB(A)	42
Niveau de pression acoustique, L _{PA} , dB(A), (3 m)	31
Dimensions des filtres BxHxL, mm	250x232x46
Classe de filtre d'alimentation	ePM1 60 (F7)
Classe de filtre d'échappement	ePM10 50 (M5)
Dimensions de l'unité BxHxL, mm	560x294x1100
Espace de maintenance, mm	300
Poids de l'unité, kg	28



Performances

Unité avec équipement standard



Accessoires

Registre motorisé	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Silencieux	ODA/EHA ASTS-160-600-M SUP/ETA ASTS-160-900-M
Batterie eau chaude	DH-160
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Vanne à 2 voies (eau chaude)	VVP47.10-0,25+SSF161.05HF
Auvent extérieur	LD-160

Positions de montage




Rendement de l'échangeur

	Hiver					Été		
Température extérieure, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
En sortie de l'échangeur de chaleur, °C	17,5	18,3	18,8	19,3	19,8	22,3	22,8	23,4

Conditions intérieures +22 °C, 20 % RH

Vue de gauche (L1)

Vue de dessous : face d'accès



▶ ODA – prise d'air extérieur ▶ SUP – soufflage ▶ ETA – air extrait ▶ EHA – rejet